

# ALCOMA MOTOR OIL

□

**Categorie Prodotto:** [Motori](#), [Oli](#), [Agricoltura](#), [Movimento terra](#)

## Introduzione

### Impieghi

motori diesel sovralimentati in servizio gravoso - risparmio energetico

## Descrizione

### SAE - ISO VG - Gradazione NLGI

SAE 10W-40

Temperature d'impiego °C

Maggiore di -25

Indice di viscosità

155

## Proprietà e Prestazioni

Lubrificante semisintetico per motori diesel di veicoli commerciali (anche turbo) e motori diesel fissi.

Appartiene all'ultima generazione dei lubrificanti specifici per motori diesel ed è classificato UHPD (Ultra High Performance Diesel). Le caratteristiche viscosimetriche sono state concepite per offrire la viscosità ideale per i più recenti modelli di diesel commerciali, minimizzare le usure all'avviamento, privilegiare il risparmio energetico e facilitare gli avviamenti a freddo. Adatto anche per motori a benzina.

## Specifiche e campi di utilizzo

ACEA: A3/B3/B4/E3/E5/E7. API: C14/CH4/CG4/CF4/CF/CF2/SJ/SL. MB: 228.3 e 229.1. MAN: 3275. VOLVO: VDS-3. CUMMINS: 20076/77/78. MTU: Oil Cat-2. MACK: EO-M Plus. Global: DHD-1. Renault: RLD.